

## Geschweißte Rohre / welded tubes

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · Toleranz geglühte Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3  
Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · tolerance annealed tubes: D4 / T3 respectively D3 / T3 · tolerance not annealed tubes: D3 / T3  
weld joint factor V = 1,0 · inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
3,00 x 0,50	0,031	x					
4,00 x 0,50	0,043	x					
6,00 x 1,00	0,125	x	x	x		x	
8,00 x 1,00	0,175	x	x	x		x	
1,50	0,244	x					
10,00 x 1,00	0,225	x	x	x		x	
1,50	0,319	x				x	
12,00 x 1,00	0,275	x	x	x		x	x
1,50	0,394	x		x		x	x
13,00 x 1,00	0,300	x				x	
1,50	0,432	x					
14,00 x 1,00	0,326	x		x		x	
1,50	0,470	x		x		x	
2,00	0,601					x	
15,00 x 1,00	0,351	x		x		x	x
1,50	0,507	x	x	x		x	x
2,00	0,651	x				x	
16,00 x 1,00	0,376	x		x		x	
1,50	0,545	x		x		x	
2,00	0,701	x	x			x	
17,00 x 1,00	0,401	x					
17,20 x 1,60	0,625	x		x		x	
2,00	0,761	x		x			
2,30	0,858	x	x	x		x	x
18,00 x 1,00	0,426	x	x	x		x	x
1,50	0,620	x	x	x	x	x	x
2,00	0,801	x	x	x		x	
20,00 x 1,00	0,476	x		x		x	
1,50	0,695	x	x	x		x	x
2,00	0,901	x	x	x	x	x	x
21,30 x 1,60	0,789	x	x	x		x	
2,00	0,967	x	x	x	x	x	x
2,60	1,217	x	x	x	x	x	x
22,00 x 1,00	0,526	x	x	x		x	
1,50	0,770	x	x	x	x	x	x
2,00	1,002	x		x		x	x
23,00 x 1,50	0,808	x		x		x	
24,00 x 2,00	1,102		x				
25,00 x 1,00	0,601	x		x		x	
1,50	0,883	x	x	x	x	x	x
2,00	1,152	x	x	x	x	x	x
2,50	1,409	x				x	

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 geglüht aus Vorrat / annealed in stock

## Geschweißte Rohre / welded tubes

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungegläute Rohre: D3 / T3  
Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · tolerance annealed tubes: D4 / T3 respectively D3 / T3 · tolerance not annealed tubes: D3 / T3  
weld joint factor V = 1,0 · inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
26,90 x 1,60	1,014	x		x		x	
2,00	1,247	x	x	x	x	x	x
2,60	1,582	x	x	x	x	x	x
28,00 x 1,00	0,676	x	x			x	x
1,50	0,995	x	x	x		x	x
2,00	1,302	x	x	x		x	x
30,00 x 1,00	0,726	x		x		x	
1,50	1,070	x		x		x	x
2,00	1,402	x	x	x	x	x	x
2,50	1,722	x		x		x	
3,00	2,028	x				x	
32,00 x 1,50	1,146	x					
2,00	1,502	x		x		x	x
33,00 x 1,50	1,183	x	x			x	
33,70 x 1,60	1,286	x		x		x	
2,00	1,588	x	x	x	x	x	x
2,60	2,025	x	x	x	x	x	x
3,20	2,444	x	x	x	x	x	x
34,00 x 1,00	0,826	x	x				
1,50	1,221	x	x				
35,00 x 1,50	1,258	x	x	x		x	
2,00	1,653	x	x	x		x	
2,50	2,035	x		x		x	
36,00 x 2,00	1,703		x				
38,00 x 1,00	0,926	x					
1,50	1,371	x	x	x		x	
2,00	1,803	x	x	x		x	x
2,60	2,305	x		x		x	
40,00 x 1,00	0,977	x	x				
1,50	1,446	x	x	x		x	
2,00	1,903	x	x	x	x	x	x
3,00	2,779	x					
42,40 x 1,60	1,635	x		x		x	
2,00	2,023	x	x	x	x	x	x
2,60	2,591	x	x	x	x	x	x
3,20	3,141	x	x	x	x	x	x
3,60	3,498		x			x	

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat / annealed in stock

## Geschweißte Rohre / welded tubes

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungegläute Rohre: D3 / T3  
Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · tolerance annealed tubes: D4 / T3 respectively D3 / T3 · tolerance not annealed tubes: D3 / T3  
weld joint factor V = 1,0 · inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
43,00 x 1,50	1,559	x	x			x	
44,50 x 1,50	1,615	x	x				
2,00	2,128	x	x	x		x	x
2,60	2,728	x	x			x	
48,30 x 1,60	1,871	x		x		x	
2,00	2,319	x	x	x	x	x	x
2,60	2,975	x	x	x	x	x	x
3,20	3,614	x	x	x	x	x	x
3,60	4,029		x	x		x	x
50,00 x 1,50	1,822	x					
2,00	2,404	x		x	x	x	
50,80 x 1,50	1,852	x					
51,00 x 2,00	2,454	x		x		x	
2,60	3,151	x		x		x	
52,00 x 1,00	1,277	x	x				
1,50	1,897	x	x			x	x
2,00	2,504					x	
53,00 x 1,50	1,934	x	x			x	
54,00 x 2,00	2,604	x	x	x		x	x
57,00 x 2,90	3,928	x					
60,30 x 1,60	2,352	x	x	x		x	
2,00	2,920	x	x	x	x	x	x
2,30	3,340		x	x	x	x	
2,60	3,757	x	x	x	x	x	x
2,90	4,168	x	x	x	x	x	x
3,20	4,575	x	x	x	x	x	x
3,60	5,111	x	x	x	x	x	x
4,00	5,639			x		x	x
63,50 x 1,60	2,480	x	x				
2,60	3,819	x					
64,00 x 2,00	3,105	x	x			x	
69,00 x 2,00	3,355	x	x			x	x

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat / annealed in stock

## Geschweißte Rohre / welded tubes

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3  
Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · tolerance annealed tubes: D4 / T3 respectively D3 / T3 · tolerance not annealed tubes: D3 / T3  
weld joint factor V = 1,0 · inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
70,00 x 2,00 2,90	3,405 4,873	x x	x x	x		x x	x
73,00 x 1,50	2,686		x				
76,10 x 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20 3,60	3,711 4,250 4,785 5,315 5,841 6,535	x  x x  x	x  x x x x	x x x x x	x  x x x	x x x x x	x  x x x
84,00 x 2,00	4,107	x	x	x	x	x	x
85,00 x 2,00	4,157	x	x			x	
88,90 x 2,00 2,30 2,60 3,00 3,20 4,00	4,352 4,980 5,618 6,452 6,876 8,504	x  x  x x	x  x x x x	x x x x x	x  x x	x x x x x	x  x x x
101,60 x 2,00 3,00	4,988 7,406	x x	x			x	
104,00 x 2,00	5,108	x	x	x	x	x	x
108,00 x 2,00 3,00 4,00	5,308 7,888 10,417	x x x	x x x			x x x	x x x
114,30 x 2,00 2,60 3,00 3,20 3,60 4,00	5,624 7,272 8,361 8,902 9,979 11,048	x x x  x	x x  x x	x x x x x	x x  x x	x x x x x	x x  x
129,00 x 2,00	6,360		x		x		x
133,00 x 3,00 4,00	9,766 12,921		x		x x		x x
139,70 x 2,00 2,60 3,00 4,00	6,896 8,926 10,269 13,592		x x x x		x x x x		x x x x
154,00 x 2,00	7,612		x		x		x
159,00 x 3,00 4,00	11,720 15,525				x x		x x

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläut aus Vorrat / annealed in stock

## Geschweißte Rohre / welded tubes

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · Toleranz geglähte Rohre: D4 / T3 bzw. D3 / T3 · Toleranz ungeglähte Rohre: D3 / T3  
Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463 · tolerance annealed tubes: D4 / T3 respectively D3 / T3 · tolerance not annealed tubes: D3 / T3  
weld joint factor V = 1,0 · inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
168,30 x 2,00	8,328		x		x		x
2,60	10,788		x		x		x
3,00	12,417		x		x		x
4,00	16,456		x		x		x
219,10 x 3,00	16,233		x		x		x
4,00	21,544				x		x
5,00	26,805				x		x
273,00 x 3,00	20,290		x		x		x
4,00	26,949				x		x
5,00	33,550				x		x
6,00	40,110				x		x
323,90 x 3,00	24,100				x		x
4,00	32,042				x		x
5,00	39,920				x		x
6,00	47,760				x		x

Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert lieferbar.  
All dimensions available outside grinded, brushed or polished.

Andere Abmessungen auf Anfrage.  
Other dimensions or qualities on request.

## Geschweißte Rohre geschliffen / welded tubes polished

DIN 2463, ungeglüht · Herstellungslänge 6 m / DIN 2463, not annealed · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301
12,00 x 1,50	0,394	x	30,00 x 1,50	1,070	x	50,00 x 2,00	2,404	x
14,00 x 1,50	0,470	x	2,00	1,402	x	54,00 x 2,00	2,604	x
15,00 x 1,00	0,351	x	33,70 x 2,00	1,588	x	60,30 x 2,00	2,920	x
1,50	0,507	x	2,50	1,953	x	2,50	3,618	x
2,00	0,651	x	35,00 x 1,50	1,258	x	70,00 x 2,00	3,405	x
16,00 x 1,00	0,376	x	2,00	1,653	x	76,10 x 2,00	3,711	x
1,50	0,545	x	38,00 x 1,50	1,371	x	2,50	4,612	x
2,00	0,701	x	2,00	1,803	x	80,00 x 2,00	3,906	x
17,20 x 2,00	0,761	x	40,00 x 1,50	1,446	x	88,90 x 2,00	4,352	x
20,00 x 1,50	0,695	x	2,00	1,903	x	101,60 x 2,00	4,988	x
2,00	0,901	x	42,40 x 2,00	2,023	x	3,00	7,407	x
21,30 x 2,00	0,967	x	2,50	2,498	x	114,30 x 2,00	5,624	x
25,00 x 1,50	0,883	x	3,00	2,948	x	129,00 x 2,00	6,360	x
2,00	1,152	x	48,30 x 2,00	2,319	x	154,00 x 2,00	7,612	x
26,90 x 2,00	1,247	x	2,50	2,803	x			
2,50	1,527	x						

## Lebensmittelrohre / tubes for food industry

DIN 11850 / 17455 · Ausführung gegläht: BC · Ausführung ungegläht: CC  
 Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m  
 DIN 11850 / 17455 · type of condition annealed: BC · type of condition not annealed: CC  
 inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed
12,00 x 1,00	0,270	x	x
18,00 x 1,00	0,420	x	x
x 1,50	0,620	x	x
22,00 x 1,00	0,510	x	x
x 1,50	0,700	x	x
28,00 x 1,00	0,680	x	x
x 1,50	1,000	x	x
34,00 x 1,00	0,830	x	x
x 1,50	1,220	x	x

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed
40,00 x 1,00	0,980	x	x
x 1,50	1,450	x	x
52,00 x 1,00	1,280	x	x
x 1,50	1,900	x	x
70,00 x 2,00	3,410	x	x
85,00 x 2,00	4,160	x	x
104,00 x 2,00	5,110	x	x

## Trinkwasserleitungsrohre nach DVGW-Vorschriften tubes for drinking water according to DVGW-instruction

DIN 17455 / 2463 · gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 541 · blankgegläht · ab 18 mm AD nahtgeglättet  
 Schweißfaktor V = 1,0 · Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B · Herstellungslänge 6 m  
 DIN 17455 / 2463 · according to DVGW-Work sheet · bright annealed · from 18 mm AD bead rolled  
 weld joint factor V = 1,0 · inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B · random lengths 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4401
15,00 x 1,00	0,353	x
18,00 x 1,00	0,428	x
22,00 x 1,20	0,629	x
28,00 x 1,20	0,810	x
35,00 x 1,50	1,266	x
42,00 x 1,50	1,531	x
54,00 x 1,50	1,984	x
76,10 x 2,00	3,717	x
88,90 x 2,00	4,352	x
108,00 x 2,00	5,308	x

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.  
 Other dimensions or qualities on request.

## Dekorationsrohre / decoration tubes

Herstellungslänge 6 m / random lengths 6 m

Lagervorrat / stock material: x · Werksvorrat / factory stock: o

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301
10,00 x 1,00	0,225	x	22,00 x 1,00	0,526	x	35,00 x 1,00	0,851	o
1,50	0,319	x	1,50	0,770	x	1,50	1,258	x
12,00 x 1,00	0,275	x	2,00	1,002	x	2,00	1,653	x
1,50	0,394	x	23,00 x 1,00	0,550	o	2,50	2,035	x
2,00	0,501	x	1,50	0,808	x	3,00	2,404	x
14,00 x 1,00	0,326	x	2,00	1,051	o	38,00 x 1,00	0,926	x
1,50	0,471	x	25,00 x 1,00	0,601	x	1,50	1,371	x
2,00	0,601	x	1,50	0,883	x	2,00	1,803	x
15,00 x 1,00	0,351	x	2,00	1,152	x	2,50	2,203	x
1,20	0,415	o	2,50	1,409	x	3,00	2,629	x
1,50	0,507	x	3,00	1,653	x	40,00 x 1,00	0,977	x
2,00	0,651	x	26,90 x 1,00	0,648	o	1,50	1,446	x
16,00 x 1,00	0,376	x	1,50	0,954	x	2,00	1,903	x
1,20	0,445	o	2,00	1,247	x	2,50	2,348	x
1,50	0,545	x	2,50	1,527	x	3,00	2,779	x
2,00	0,701	x	3,00	1,795	x	4,00	3,606	x
17,20 x 1,00	0,405	o	28,00 x 1,00	0,676	x	42,40 x 1,00	1,033	o
1,50	0,589	o	1,50	0,995	x	1,50	1,530	x
2,00	0,761	x	2,00	1,302	x	2,00	2,023	x
2,50	0,920	o	2,50	1,596	o	2,50	2,498	x
18,00 x 1,00	0,426	x	3,00	1,878	o	3,00	2,948	x
1,20	0,505	x	30,00 x 1,00	0,726	x	4,00	3,846	x
1,50	0,620	x	1,50	1,070	x	43,00 x 1,50	1,599	x
2,00	0,801	x	2,00	1,402	x	45,00 x 1,00	1,081	o
20,00 x 1,00	0,476	x	2,50	1,722	x	1,50	1,612	x
1,20	0,565	x	3,00	2,028	x	2,00	2,153	x
1,50	0,695	x	32,00 x 1,00	0,771	x	2,50	2,604	o
20,00 x 2,00	0,901	x	1,50	1,146	x	3,00	3,124	x
2,50	1,096	x	2,00	1,847	x	48,30 x 1,00	1,170	o
21,30 x 1,00	0,508	o	3,00	2,178	x	1,50	1,734	x
1,50	0,743	x	33,00 x 1,50	1,183	x	2,00	2,319	x
2,00	0,967	x	33,70 x 1,00	0,818	o	2,50	2,803	x
2,50	1,177	x	1,50	1,209	x	3,00	3,363	x
3,00	1,375	x	2,00	1,588	x	4,00	4,437	x
			2,50	1,953	x			
			3,00	2,306	x			
			4,00	2,975	x			

## Dekorationsrohre / decoration tubes

Herstellungslänge 6 m / random lengths 6 m

Lagervorrat / stock material: x · Werksvorrat / factory stock: o

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301
50,00 x 1,00	1,227	x	63,50 x 1,00	1,565	o	104,00 x 1,50	3,850	o
1,50	1,822	x	1,50	2,332	x	2,00	5,108	x
2,00	2,404	x	2,00	3,080	x	2,50	6,354	o
2,50	2,974	o	2,50	3,808	o	3,00	7,587	o
3,00	3,521	x	3,00	4,533	o	4,00	10,016	o
4,00	4,607	x	4,00	5,960	o			
50,80 x 1,00	1,247	o	70,00 x 1,00	1,728	o	108,00 x 2,00	5,308	x
1,50	1,852	o	1,50	2,573	x	3,00	7,888	x
2,00	2,444	x	2,00	3,405	x	4,00	10,417	x
3,00	3,591	o	2,50	4,225	o			
51,00 x 1,00	1,252	o	3,00	5,033	x	114,30 x 1,50	4,236	o
1,50	1,859	x	4,00	6,611	x	2,00	5,624	x
2,00	2,454	x				2,50	6,998	x
2,50	3,036	o	76,10 x 1,00	1,881	o	3,00	8,360	x
3,00	3,606	o	1,50	2,815	x	4,00	11,048	x
			2,00	3,711	x			
52,00 x 1,00	1,277	o	2,50	4,612	x	129,00 x 1,50	4,819	o
1,50	1,897	o	3,00	5,494	x	2,00	6,360	x
2,00	2,504	x	4,00	7,222	x	2,50	7,969	o
2,50	3,099	o				3,00	9,525	o
3,00	3,681	o	80,00 x 1,00	1,978	o	4,00	12,600	o
			1,50	2,948	x			
53,00 x 1,50	1,934	x	2,00	3,906	x	139,70 x 1,50	5,190	o
			2,50	4,852	o	2,00	6,896	x
54,00 x 1,00	1,327	o	3,00	5,784	x	2,50	8,588	o
1,50	1,972	x	4,00	7,612	x	3,00	10,269	x
2,00	2,604	x				4,00	13,592	x
2,50	3,224	o	84,00 x 2,00	4,107	x			
3,00	3,831	x				154,00 x 1,50	5,727	o
			88,90 x 1,50	3,282	x	2,00	7,612	x
57,00 x 1,50	2,085	x	2,00	4,352	x	2,50	9,484	o
2,00	2,754	x	2,50	5,408	x	3,00	11,343	x
2,50	3,412	x	3,00	6,452	x	4,00	15,024	o
3,00	4,057	x	4,00	8,504	x			
4,00	5,309	o				168,30 x 1,50	6,254	o
			101,60 x 1,50	3,759	x	2,00	8,328	x
60,30 x 1,00	1,485	o	2,00	4,988	x	2,50	10,379	o
1,50	2,208	x	2,50	6,203	o	3,00	12,417	x
2,00	2,920	x	3,00	7,406	x	4,00	16,456	o
2,50	3,618	x	4,00	9,775	x			
3,00	4,304	x						
4,00	5,639	x						

Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert lieferbar.  
All dimensions available outside grinded, brushed or polished.



## Vierkantrohre / square tubes

Herstellungslänge 6 m / random lengths 6 m

Lagervorrat / stock material: x · Werksvorrat / factory stock: o

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	W.-Nr. material 4301 geschliffen polished	W.-Nr. material 4571
10 x 10 x 1,0	0,300	x		
15 x 15 x 1,0	0,463	x		
15 x 15 x 1,2	0,550	x		
15 x 15 x 1,5	0,676	x	x	
16 x 16 x 1,0	0,496	o		
16 x 16 x 1,2	0,589	o		
16 x 16 x 1,5	0,725	o		
16 x 16 x 2,0	0,920	o		
18 x 18 x 1,0	0,549	o		
18 x 18 x 1,2	0,653	o		
18 x 18 x 1,5	0,823	o		
20 x 20 x 1,0	0,626	x		
20 x 20 x 1,2	0,745	x		
20 x 20 x 1,5	0,920	x	x	x
20 x 20 x 2,0	1,202	x	x	x
25 x 25 x 1,0	0,789	x		
25 x 25 x 1,2	0,941	x	x	
25 x 25 x 1,5	1,164	x	x	x
25 x 25 x 2,0	1,527	x	x	x
25 x 25 x 2,5	1,878	x		
25 x 25 x 3,0	2,216	x		
30 x 30 x 1,0	0,952	x		
30 x 30 x 1,2	1,136	x	x	
30 x 30 x 1,5	1,409	x	x	x
30 x 30 x 2,0	1,853	x	x	x
30 x 30 x 2,5	2,285	x		
30 x 30 x 3,0	2,704	x	x	x
35 x 35 x 1,0	1,114	o		
35 x 35 x 1,2	1,331	o	x	
35 x 35 x 1,5	1,653	x	x	x
35 x 35 x 2,0	2,178	x	x	x
35 x 35 x 2,5	2,692	o		
35 x 35 x 3,0	3,193	x		
40 x 40 x 1,0	1,277	x		
40 x 40 x 1,2	1,526	x	x	
40 x 40 x 1,5	1,897	x	x	x
40 x 40 x 2,0	2,504	x	x	x
40 x 40 x 2,5	3,099	x		
40 x 40 x 3,0	3,681	x	x	x
40 x 40 x 4,0	4,808	x		x
45 x 45 x 1,0	1,440	o		
45 x 45 x 1,2	1,722	o		
45 x 45 x 1,5	2,141	x		
45 x 45 x 2,0	2,830	x		
45 x 45 x 2,5	3,506	o		
20 x 10 x 1,0	0,463	x		
20 x 10 x 1,2	0,550	o		
20 x 10 x 1,5	0,676	x	x	
20 x 15 x 1,0	0,545	x		
20 x 15 x 1,2	0,648	o		
20 x 15 x 1,5	0,798	x		
25 x 10 x 1,5	0,798	x		
25 x 15 x 1,0	0,626	o		
25 x 15 x 1,2	0,745	o		
25 x 15 x 1,5	0,920	x		
25 x 15 x 2,0	1,175	x		
30 x 10 x 1,0	0,626	o		
30 x 10 x 1,2	0,745	o		
30 x 10 x 1,5	0,920	x	x	

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	W.-Nr. material 4301 geschliffen polished	W.-Nr. material 4571
45 x 45 x 3,0	4,169	x		
45 x 45 x 4,0	5,459	o		
50 x 50 x 1,2	1,917	x		
50 x 50 x 1,5	2,385	x		
50 x 50 x 2,0	3,155	x	x	x
50 x 50 x 2,5	3,913	x		
50 x 50 x 3,0	4,657	x	x	x
50 x 50 x 4,0	6,110	x		
50 x 50 x 5,0	7,512	x		
60 x 60 x 1,5	2,873	x		
60 x 60 x 2,0	3,806	x	x	x
60 x 60 x 2,5	4,726	x		
60 x 60 x 3,0	5,634	x	x	x
60 x 60 x 4,0	7,412	x		
60 x 60 x 5,0	9,140	x		
70 x 70 x 2,0	4,457	x		
70 x 70 x 3,0	6,611	x		
70 x 70 x 4,0	8,714	x		
70 x 70 x 5,0	10,767	x		
80 x 80 x 1,5	3,850	o		
80 x 80 x 2,0	5,108	x	x	x
80 x 80 x 2,5	6,354	x		
80 x 80 x 3,0	7,587	x	x	x
80 x 80 x 4,0	10,016	x		
80 x 80 x 5,0	12,395	x		
80 x 80 x 6,0	14,724	x		
90 x 90 x 3,0	8,564	x		
100 x 100 x 1,5	4,826	o		
100 x 100 x 2,0	6,410	x	x	
100 x 100 x 2,5	7,982	o		
100 x 100 x 3,0	9,540	x	x	x
100 x 100 x 4,0	12,620	x	x	x
100 x 100 x 5,0	15,650	x		
100 x 100 x 6,0	18,630	x		
100 x 100 x 8,0	24,439	x		
120 x 120 x 2,0	7,712	x		
120 x 120 x 3,0	11,493	x		
120 x 120 x 4,0	15,224	x		
120 x 120 x 5,0	18,905	x		
120 x 120 x 6,0	22,536	x		
150 x 150 x 2,0	9,469	o		
150 x 150 x 3,0	14,423	x		
150 x 150 x 4,0	19,131	o		
150 x 150 x 5,0	23,788	o		
150 x 150 x 6,0	28,395	o		
200 x 200 x 8,0	47,250	316 L / 4404		
30 x 15 x 1,0	0,707	o		
30 x 15 x 1,2	0,843	o		
30 x 15 x 1,5	1,042	x	x	
30 x 15 x 2,0	1,365	x		
30 x 20 x 1,0	0,789	o		
30 x 20 x 1,2	0,941	o		
30 x 20 x 1,5	1,164	x	x	
30 x 20 x 2,0	1,527	x	x	x
35 x 15 x 1,0	0,772	o		
35 x 15 x 1,2	0,921	o		
35 x 15 x 1,5	1,164	o		
35 x 20 x 1,0	0,870	o		
35 x 20 x 1,2	1,038	o		
35 x 20 x 1,5	1,286	o		
35 x 20 x 2,0	1,690	x		

## Vierkantrohre / square tubes

Herstellungslänge 6 m / random lengths 6 m

Lagervorrat / stock material: x · Werksvorrat / factory stock: o

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	W.-Nr. material 4301 geschliffen polished	W.-Nr. material 4571
40 x 10 x 1,5	1,164	x	x	
2,0	1,527	x		
40 x 15 x 1,0	0,870	o		
1,2	1,038	o		
1,5	1,286	x	x	
2,0	1,690	x		
40 x 20 x 1,0	0,952	o		
1,2	1,136	x		
1,5	1,409	x	x	x
2,0	1,853	x	x	x
3,0	2,704	x		
40 x 25 x 2,0	2,016	x		
40 x 30 x 1,0	1,114	o		
1,2	1,331	o		
1,5	1,653	x	x	
2,0	2,178	x		x
3,0	3,193	x	x	
50 x 10 x 2,0	1,853	x		
50 x 20 x 1,0	1,114	o		
1,2	1,331	o		
1,5	1,653	o		
2,0	2,178	x	x	
50 x 25 x 1,2	1,429	o		
1,5	1,775	x		x
2,0	2,341	x	x	x
50 x 30 x 1,0	1,277	o		
1,2	1,526	o		
1,5	1,897	x		
2,0	2,504	x	x	x
3,0	3,681	x	x	x
50 x 40 x 1,5	2,141	o		
2,0	2,830	x	x	
3,0	4,169	x		
60 x 10 x 2,0	2,178	x		
60 x 20 x 1,2	1,526	o		
1,5	1,897	x		
2,0	2,504	x	x	
60 x 30 x 1,2	1,722	o		
1,5	2,141	x		
2,0	2,830	x	x	x
3,0	4,169	x		x
60 x 40 x 1,2	1,917	o		
1,5	2,385	x		
2,0	3,155	x	x	x
2,5	3,913	x		
3,0	4,657	x	x	x
4,0	6,110	x		x
70 x 20 x 2,0	2,830	x		
70 x 30 x 2,0	3,155	x		
3,0	4,657	x		
70 x 40 x 2,0	3,481	x		
3,0	5,146	x		
70 x 50 x 2,0	3,806	x		
80 x 10 x 2,0	2,830	x		
80 x 20 x 2,0	3,155	x		
80 x 30 x 2,0	3,481	x		
80 x 40 x 1,2	2,261	o		
1,5	2,873	o		
2,0	3,806	x	x	x
2,5	4,726	x		
3,0	5,634	x	x	x
4,0	7,412	x		x
5,0	9,140	x		
80 x 50 x 2,0	4,132	x		
3,0	6,122	x		
4,0	8,063	x		
5,0	9,953	x		

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	W.-Nr. material 4301 geschliffen polished	W.-Nr. material 4571
80 x 60 x 1,5	3,303	x		
2,0	4,457	x		x
2,5	5,540	o		
3,0	6,611	x		x
4,0	8,714	x		
5,0	10,767	x		
100 x 20 x 2,0	3,806	x		
3,0	5,634	o		
4,0	7,412	o		
100 x 40 x 1,5	3,303	o		
2,0	4,457	x	x	x
2,5	5,540	x		
3,0	6,611	x	x	
4,0	8,714	x		
5,0	10,767	x		
100 x 50 x 1,5	3,513	o		
2,0	4,783	x	x	
2,5	5,947	o		
3,0	7,099	x	x	x
4,0	9,365	x		
5,0	11,240	x		
100 x 60 x 1,5	3,783	o		
2,0	5,108	x	x	
3,0	7,587	x	x	x
4,0	10,016	x		
5,0	12,395	x		
100 x 80 x 2,0	5,759	x		x
3,0	8,564	x		
4,0	11,318	x		
5,0	14,022	x		
120 x 40 x 2,0	5,108	x		
3,0	7,587	x		
4,0	10,016	o		
5,0	12,395	o		
120 x 60 x 2,0	5,759	x		
3,0	8,564	x	x	x
4,0	11,318	x		
5,0	14,022	x		
6,0	16,677	o		
120 x 80 x 2,0	6,410	x		
3,0	9,540	x		
4,0	12,620	x		
5,0	15,650	x		
6,0	18,630	o		
140 x 80 x 5,0	16,320	x		
150 x 50 x 2,0	6,410	o		
3,0	9,540	x		
4,0	12,620	o		
5,0	15,650	o		
6,0	18,236	o		
150 x 100 x 3,0	11,982	x		
160 x 80 x 4,0	15,220	x		
5,0	18,900	x		
200 x 100 x 2,0	9,469	o		
3,0	14,423	o		
4,0	19,131	o		
5,0	23,788	o		
6,0	28,395	o		
200 x 150 x 2,0	11,064	o		
3,0	16,521	o		
4,0	22,386	o		
5,0	27,857	o		
6,0	33,278	o		
250 x 100 x 2,0	11,064	o		
3,0	16,521	o		
4,0	22,386	o		
5,0	27,857	o		
6,0	33,278	o		